Контейнеры для проб жидкости LSB

Емкости предназначены для транспортировки и хранения под давлением жидкостей, которые имеются в нефтяной промышленности. Имеется широкий выбор баллонов для жидкости с емкостью от 100 см3 до 1000 см3 при давлениях до 15000 ПСИ. По дополнительному запросу контейнеры могут быть изготовлены из различных материалов.
Для приложений, требующих изоляции жидкости от вторичной вытесняющей жидкости, баллон снабжен подвижным специально сконструированным поршнем с минимальным трением и потерей давления нагрузки. Поршень имеет специальную конструкцию для приспособления к перемешивающему шарику с минимальным мертвым объемом.
Стандартные контейнеры оснащены игольчатым краном для вытесняющей жидкости и игольчатым краном для жидкости образца. Краны установлены с обоих концов контейнера и снабжены для защиты от повреждений при переноске и транспортировке ограждающими защитными крышками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Емкость: 700 см3
Рабочая температура: до 150 °C
Давление заполнения: 700 Бар
Материал: нержавеющая сталь,
титан или HASTELLOY
клапанов: нерж. сталь
поршень: бронза
Клапан: игольчатый кран
Защитные крышки: входят в комплект
Габариты внеш. Диам. x Длина: 70 x 975 мм
Вес: 25 кг

Источник: https://vinci-technologies.ru/node/362

Представитель линии приборов
VINCI Technologies в странах СНГ