Комплект для отбора проб на сепараторе

Комплект для отбора проб, включает ряд инструментальных средств, который позволяет рабочему на промысле выполнять отбор проб жидкости и газа в месте работ сепаратора. Он поставляется с транспортной прозрачной камерой и состоит из:
- два гибких устройства для нефтяного баллона 350 бар, 90°C, длина. 2 м., 1 выход - баллон соединения, 1 выходная NPT ¼ и ½ Male
- два гибких устройства для газового баллона 200 бар, 90°C, длина. 2 м., 1 выходной баллон соединения, 1 выходная NPT¼ и ½ Male
- один манометр, для измерения вакуума 0 - 1 бар
- один манометр, для измерения давление в газовом баллоне, 0 - 200 бар
- один манометр для измерения давления в нефтяном баллоне, 0 - 700 бар
- 3 ходовой кран, для подключения манометра между баллоном и сепаратором
- один вакуумный насос, для вакуумирования баллона
- один набор гаечных ключей
- температурный датчик с регулятором, для измерения температуры сепаратора
- градуированная пробирка 500 см3, для определения количества перекаченной нефти
- одни обжимные щипцы
- 100 уплотнений
- 200 фиксаторов для уплотнений
-100 зеленых наклеек 'EMPTY'
- 100 красных наклеек 'FULL'

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Емкость: 100, 300, 500, 1000 2000, 5000 см3
Рабочая температура: до 150 °C
Давление заполнения: 350, 700, 1000 Бар
Материал: нержавеющая сталь,
титан или HASTELLOY

Источник: https://vinci-technologies.ru/node/370

Представитель линии приборов
VINCI Technologies в странах СНГ